

# DHE

## Roof fan

Fan impeller made of plastic PVC, suction ring powder coated steel.

Horizontal air exhaust.

Technological highlights:

- motor meets the IP 44 protection class, insulation class – F,
- integrated thermal protection.

According to the request can be ordered roof fans which meet the explosions safe class (II 2G c IIB T3 X).



Model	Max. current consumption, A	Voltage, V	Power consumption, W	Code	Weight, kg	5 steps motor rotation speed controller
DH 190-2 E	0,25	1~ 230	58	1022770	3,8	RV-0.6B
DH 225-2 E	0,41	1~ 230	90	1022771	5,0	RV-0.6B
DHE 280-2 E	0,91	1~ 230	210	1022772	10,5	RV-1.2
DHE 310-4 E	0,55	1~ 230	124	1022773	10,0	RV-0.6B
DHE 310-4 D	0,20	3~ 400	115	1022774	10,0	RT-1.0
DHE 355-4 E	1,4	1~ 230	290	1022775	23,5	RV-2.2
DHE 355-4 D	0,68	3~ 400	285	1022776	19,0	RT-1.0
DHE 400-4 E	2,6	1~ 230	520	1022777	25,5	RV-4.0
DHE 400-4 D	0,90	3~ 400	445	1022779	24,5	RT-2.0
DHE 450-4 E	4,3	1~ 230	890	1022780	34,8	RV-7.0
DHE 450-4 D	1,6	3~ 400	780	1022789	30,4	RT-2.0
DHE 500-4 E	6,4	1~ 230	1420	1022790	41,0	RV-11.0
DHE 500-4 D	2,8	3~ 400	1320	1022783	40,0	RT-4.0
DHE 500-6 D	1,1	3~ 400	410	1022784	39,0	RT-2.0
DHE 560-4 D	4,2	3~ 400	2170	1022785	57,0	RT-5.0
DHE 560-6 D	1,6	3~ 400	680	1022786	59,0	RT-2.0
DHE 630-4 D	6,4	3~ 400	3610	1022787	81,5	RT-7.0
DHE 630-6 D	3,2	3~ 400	1180	1022788	74,0	RT-4.0

ORDER EXAMPLE: fan DH 190-2 E.