


Verso CF 5000 H C5

Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год	4605
Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с	1279
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	15/6,9
Напруга живлення HE, В	3~400
Напруга живлення HW, В	3~400
Максимальний робочий струм HE, А	29,7
Максимальний робочий струм HW, А	8,3
Кабель живлення E, мм²	5×6
Кабель живлення W, мм²	5×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	2263
Рівень потужності шуму, L _{WA} , дБ(А)	52
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	41
Розміри фільтрів ВхНхL, мм	650×530×92 (×2)
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхL, мм	1410×1250×2327
Товщина панелі, мм	50
Простір для обслуговування, мм	1450
Вага установки, кг	684



Продуктивність

Verso CF 5000 H зі стандартною комплектацією



Температурна ефективність


	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	14,9	15,8	16,3	17	18	22,5	23,5	24,3

приміщенні +22 °C, 20 % RH


Комбінований водяний/ DX нагрівач та охолоджувач (HCW/HCDX)

	Зима	Літо	Зима	Літо
Температура води вхід/вихід, °C	60/40	7/12	–	–
Конденсація/випаровування, T °C	–	–	45	45/5
Потужність, кВт	11,1	26,4	11,1	31,9
Максимальна потужність, кВт	37,7	34	23,7	39,7
Перепад тиску, кПа	1	18	–	–
Температура повітря вхід/вихід, °C	14,9 / 22	30 / 18	14,9 / 22	30 / 18
З'єднання, " / мм	R1 ¼		2x¾/2x22	

Праве виконання (R1)



Ліве виконання (L1)



Акcesуари

Заслонка	SRU-M-1100×400+LF24/LM24
Глушник	ODA/EHA STS-BJIM8G-1100-400-700-S SUP/ETA STS-IJKBO-1100-400-1000-S
PPU	PPU-HW-3R-20-4-W2
Водяний охолоджувач	DCW-4,5-30
2-ходовий клапан	VVP45.25-10.10+SSC161.05HF
DX охолоджувач	DCF-4,5-31-2
Блок охолодження для каналного охолоджувача	2×MOU-55HFN8a+KA8142

► ODA – повітря, що забирається з вулиці ► SUP – повітря, що подається до приміщення ► ETA – повітря, що видаляється з приміщення ► EHA – повітря, що викидається на вулицю

Актуальні дані можна перевірити в останній версії програмного забезпечення для підбору. УАВ КОМФОВЕНТ залишає за собою право вносити зміни в параметри та розміри в процесі вдосконалення вентиляційних установок.